

Válvula 360 Autotrol

Pentair®

TDA



 **PENTAIR**

Características:

- Programación fácil en tres etapas: hora del día, dosificación de sal e intervalos de regeneración.
- Completo rango de aplicaciones en forma de ahorro de agua y múltiples ciclos de lavado lento.
- Retención de memoria sin batería
- Incorpora la tecnología de válvula de disco de Autotrol.
- Funciones de regeneración múltiples: paso rápido de ciclo, retardo (2:00 am), regeneración manual en instantánea e incremento de la frecuencia de las regeneraciones.
- Display con led con iconos gráficos con la finalidad de indicar las funciones del sistema.
- Mantenimiento rápido y fácil con el acceso a todos los ajustes en la parte frontal.

Flujo (3.5 bar entrada) por válvula

Servicio	Retrolavado
2 m3/hr ($\Delta p = 1.05$ bar)	2 m3/hr ($\Delta p = 1.05$ bar)

Tanque recomendado

Suavizador	Filtro CA	Filtro Multimedia o Zeolita
6 - 9"	17.7 pulg -lbs	8 - 12"

Medidor	Precisión	Capacidad
	1 l/min - 57 l/min	0.4 - 9.5 m3/hr

Opcional

Código	Descripción
V360FM-BW-5	Válvula para filtro manual BW 5
V360FM-BW-12	Válvula para filtro manual BW 12
601626	Canastilla superior válvula serie 360

*Inyectores, E, F, G & H
 Controles de flujo externos (DLFC), 3.8, 4.9, 6.4 y 8.3 l/min. Bypass, 367/606

Especificaciones

Cuerpo de la válvula	Noryl reforzado con fibra de vidrio
Accesorios internos	Caucho para agua fría
Presión de trabajo recomendada	1.38 - 8.27 Bar
Temperatura del agua	2 - 38°C
Temperatura Ambiente	2 - 50°C
Flujo de deshecho	10.53 l/min
Especificaciones Eléctricas	12 Volts, 60 ó 50 HZ.

Conexiones de Válvula

Rosca al tanque	2½" - 8 MNPTNylon
Entrada/ salida	¾" BSPT, macho
Salmuera	½" BSPT, macho
Diám. tubo distribuidor	¾" BSPT, macho
Longitud tubo distribuidor	± ½" por encima de la parte superior del tanque